

13 46 165

Клещи для удаления оболочки



- для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)
- облегчённый доступ прежде всего к розеткам для скрытой проводки благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля
- легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- универсальное применение: прецизионные отверстия для удаления изоляции с проводов 1,5 и 2,5 мм²
- с боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты до твёрдости около 61 HRC: для высокой износостойкости
- вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных клещей
- ванадиевая электросталь, ковкая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	13 46 165
EAN	4003773079699
Головка	
Клещи	хромированная
Ручки	с двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии нормативам VDE
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) Ø мм	3,2
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр) Ø мм	2,2
Параметры удаления оболочки (диаметр) Ø мм	8 - 13
Параметры удаления изоляции кв.мм мм ²	1,5 / 2,5
Длина мм	165
Вес нетто g	190

Возможны технические изменения и ошибки